



กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี

แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายใน/ภายนอกอาคาร

2 Megapixel Full HD Network IR-Bullet Camera



Features

- เป็นกล้องวงจรปิดชนิด True Day/Night IP Bullet Camera สามารถแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยมีการควบคุมการเลื่อน IR Filter อัตโนมัติในตัวกล้องเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ 2 แชนแนล (แบบ Dual Streaming)
- มีระบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan
- มีตัวรับภาพมีขนาด 1/2.7 นิ้ว ชนิด CMOS พร้อมเลนส์อยู่ภายในตัวกล้อง
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T และสามารถทำงานตามมาตรฐาน IEEE 802.3af ในช่องเดียวกันได้
- มีช่องใส่หน่วยความจำ Memory Slot แบบ Micro SD โดยรองรับความจุสูงสุดถึง 128GB
- สามารถทำการเรียกดูภาพจากกล้อง และตั้งค่าผ่านทาง Internet Explorer, Google Chrome และ Safari ได้
- ONVIF compliance
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติ (Motion Detector)
- มี Software Development kit (SDK)

Order Information

Part Number	Description
DE-200-RDB1Z	2 Megapixel IR-Bullet Camera
Option IPH	IP66 Housing
Option DWM	Wall Mount

Specifications		
Model	DE-200-RDB1Z	
Imaging Sensor	1/2.7" 2 Megapixel progressive CMOS	
Effective Pixels	1920 (H) x 1080 (V)	
Scanning System	Progressive	
Electronic Shutter Speed	Auto/Manual, 1/3(4)~1/100000s	
Min. Illumination	0.1Lux@F1.4(Color), 0Lux@F1.4(IR on)	
S / N Ratio	More than 50dB	
Lens	2.7mm~12mm	
Lens Type	Motorized/ Manual	
Infrared Illuminator (IR)	Built-In IR LED, 60m IR Distance	
Angle of View	H: 99° ~37°, V:52° ~21°	
Day & Night	Auto (ICR) /Color /B/W	
Backlight Compensation	BLC/ HLC/ WDR(120dB)	
White Balance	Auto/ Natural/ Street Lamp/ Outdoor/ Manual	
Gain Control	Auto/ Manual	
Noise Reduction	3D DNR	
Privacy Masking	Up to 4 areas	
Video Compression	H.264+/H.264	
Bit Rate	H264:24kbps – 8192kbps	
Frame Rate	Main Stream	1080P (1~25 fps)
	Sub Stream	D1/CIF (1~25 fps)
Resolution	1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/ CIF(352x288/352x240)	
Network Protocol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, IEEE802.1x, Multicast	
Network Interface	1xRJ-45 Port (10/100 Base-T)	
Max. User Access	20 users	
Smart Phone	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
Web Viewer	IE, Chrome, Firefox, Safari	
Management Software	Smart PSS, DSS	
Working Environment	-30 C ~ +60 C, Less than 95% RH	
Input Voltage	DC 12V, PoE (IEEE802.3af)	
Power Consumption	<12.95W	
Standard Certificate	CE, FCC, UL	

Catalog No. D1256R9

รับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 และ ISO14001:2004 โดย



* Design and specification are subject to change without notice for continuous quality improvement.