



กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพีแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 2 Megapixel Full HD Network IR-Bullet Camera

Features

- เป็นกล้องวงจรปิดชนิด True Day/Night IP Bullet Camera สามารถแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยมีการควบคุม การเลื่อน IR Filter อัตโนมัติในตัวกล้องเมื่อเปลี่ยนโหมดการ บันทึกภาพ
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ 2 แชนแนล (แบบ Dual Streaming)
- มีระบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan
- มีตัวรับภาพมีขนาด 1/3 นิ้ว ชนิด CMOS พร้อมเลนส์อยู่ภายใน ตัวกล้อง
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T และสามารถทำงานตามมาตรฐาน IEEE 802.3af ในช่องเดียวกันได้
- มีช่องใส่หน่วยความจำ Memory Slot แบบ Micro SD โดย รองรับความจุสูงสุดถึง 64 GB
- สามารถทำการเรียกดูภาพจากกล้อง และตั้งค่าผ่านทาง Internet Explorer, Google Chrome และ Safari ได้
- ONVIF compliance
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติ (Motion Detector)

Order Information

Part Number	Description
DE-200-RDB1Z	2 Megapixel IR-Bullet Camera
Option IPH	IP66 Housing
Option DWM	Wall Mount

Specification		
Model	DE-200-RDB1Z	
Imaging Sensor	1/3" 2 Megapixel CMOS	
Effective Pixels	1,920 (H) x 1,080 (V)	
Scanning System	Progressive	
Electronic Shutter Speed	Auto/Manual, 1/3-1/10000s	
Min. Illumination	0.01Lux(Color), 0Lux(IR on)	
S / N Ratio	More than 50dB	
Lens	2.7 - 12mm @F1.4	
Focus Control	Auto	
Lens Type	Motorized/ Fixed Iris	
Infrared Illuminator (IR)	Standard, Built-In IR LED, 30m IR Distance	
Angle of View	H: 78° - 28°	
Day & Night	Color / BW / Auto (ICR)	
Backlight Compensation	BLC / HLC / WDR	
White Balance	Auto / Manual	
Gain Control	Auto / Manual	
Noise Reduction	3D Digital	
Privacy Masking	Up to 4 areas	
Video Compression	H.264 / MJPEG	
Bit Rate	H.264H: 40 – 8192kbps	
Frame Rate	Main Stream	1080P (1-25 fps)
	Sub Stream	D1/CIF (1-25 fps)
Resolution	1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240)	
Network Protocol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour	
Network Interface	1 RJ-45 Port (10/100 Base-T)	
Max. User Access	20 users	
Smart Phone	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
Working Environment	-30 C ~ +60 C, Less than 95% RH	
Input Voltage	DC 12V, PoE (IEEE802.3af)	
Power Consumption	Max 7.5W	
Protection	IP66	
Standard Certificate	CE, FCC, UL	

Catalog No. D1256R7

รับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 และ ISO14001:2004 โดย

* Design and specification are subject to change without notice for continuous quality improvement.