

# DRC™

## Solutions Inspired

# DE-500-AN-DD1A



กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพีแบบมุมมองกว้าง  
สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบโดม

8Megapixel Network IR Dome Camera

## Features

- ใช้เทคโนโลยี Day/Night สามารถแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีการควบคุมการเลื่อน IR Filter อัตโนมัติในตัวกล้องเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพไปแสดงได้สูงสุด 3 แหล่ง
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264
- ได้มาตรฐาน ONVIF (Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T และสามารถทำงานตามมาตรฐาน IEEE 802.3at ในช่องเดียวกันได้
- ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน CE, FCC และ UL

Specification		
Model	DE-500-AN-DD1A	
Imaging Sensor	1/1.7" CMOS	
Effective Pixels	4000(H) x 3000(V) , 12 Megapixels	
Scanning System	Progressive	
Electronic Shutter Speed	Auto/Manual, 1/3(4)~1/100000s	
Min. Illumination	0.05 Lux @ F1.4(Color) / 0 Lux @ F1.4(B/W)	
S / N Ratio	More than 50dB	
Lens	4.1mm ~ 16.4mm	
Angle of View	H: 106 ° ~ 32 °	
Lens Type	Motorized/ Auto Iris(DC)	
IR LEDs Length	50m	
Gain Control	Auto/Manual	
Noise Reduction	3D	
Privacy Masking	Up to 4 areas	
Day & Night	Auto(IR Cut Filter) / Day / Night	
Backlight Compensation	BLC / HLC / WDR	
Audio Compression	G.711a / G.711u / ACC	
Video Compression	H.264/H.264B/H.264H/ MJPEG	
Resolution	12M(4000x3000)/8M(4096x2160)/8M(3840x2160)/1080P(1920x1080)/720P(1280x720) /D1(704x576) /CIF(352x288)	
Frame Rate	Main Stream	12M(1~15fps)/8M(3840x2160) (1~25fps)
	Sub Stream1	D1/CIF(1 ~ 25fps)
	Sub Stream2	1080P/720P/D1(1 ~ 25fps)
Bit Rate	H.264: 32Kbps ~ 16Mbps	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Network Protocol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x	
Max User Access	20 Users	
Alarm In / Out	1 Inputs / 1 Output	
Memory Slot	Micro SD, Max 128GB	
Operating Temperature	-30 °C ~ +60 °C/ Less than 95% RH	
Input Voltage	DC12V/AC24V, PoE (IEEE 802.3at)	
Power Consumption	Max 24W (ABF&ICR on)	
Protection	IP66	

## Order Information

Part Number	Description
DE-500-AN-DD1A	8 Megapixel CCTV Dome Camera
Option IPH	IP66 Dome Housing
Option DWM	Wall Mount

Catalog No. D1476R5

ISO9001:2008 and ISO14001:2004 Certified By

\* Design and specification are subject to change without notice for continuous quality improvement.



www.drc.co.th



UKAS is a member of Register of Standards (UKAS) Ltd