

DRC™

Solutions Inspired

DVR-100-D08A



เครื่องบันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ 8 ช่อง
8CH 1U Network Video Recorder

Features

- ออกแบบและผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลด้วยเทคโนโลยี 4K (Ultra High Definition)
- รองรับระบบการเชื่อมต่อเข้ากับระบบแจ้งเตือนการบุกรุก ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบควบคุมการเข้าออกอาคารได้
- สามารถแสดง วัน เวลา ชื่อกล้อง สถานที่ และสถานการณ์เชื่อมต่ออุปกรณ์ บนหน้าจอของแต่ละกล้องได้
- มีฟังก์ชันสำหรับควบคุมกล้อง Pan Tilt Zoom
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ผ่านระบบเครือข่ายได้
- สามารถจำกัดสิทธิการใช้งานระบบของผู้ใช้งาน เช่น ดูภาพ, ควบคุม, เล่นกลับ, ถ่ายโอน และการตั้งค่า เป็นต้น
- สามารถติดตั้งกับตู้ Rack ขนาดมาตรฐาน 19 นิ้วได้
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE

Specification	
Model	DVR-100-D08A
IP Video Input	8 Channels
Recording Compression	H.264 / H.265
Recording Resolution	8Mp(3840x2160) /6Mp(3032x2008) /5Mp(2560x1920) /3Mp(2048x1536) /1080P(1920x1080) /1.3Mp(1280x1024) /720P(1280x720) &etc.
Playback Resolution	8Mp(3840x2160) /1080P(1920x1080) /1.3Mp(1280x1024) /720P(1280x720)
Record Rate	200 Mbps
Record Mode	Manual, Schedule(Regular, Motion Detect), Stop
Record Interval	1~120min (Default: 60min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec
Display Interface	1xHDMI, 1xVGA
OSD	Camera Title, Time, Video loss, Camera lock, Motion Detection, Recording
Trigger Events	Recording, PTZ, Tour, Alarm out, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips
Video Detection	Motion Detection, MD Zones: 396(22x18), Video Loss & Tampering
Search Mode	Time/Date, Alarm, Motion Detection & Exact search, Smart Search
Playback Function	Play, Pause, Stop, Rewind, Fast Play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom
Backup Mode	USB Device / Network
Hard Disk Interface	2xSATA III ports, up to 12 TB
Network Interface	1xRJ45 port (10/100/1000 Base-T)
Network Function	HTTP, TCP/IP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IPv4/IPv6
Max. User Access	128 users
Auxiliary Interface	1xUSB2.0, 1xUSB3.0
Power Supply	DC12V/4A
Power Consumption	<6.9W (Without HDD)
Dimension	1U, 375 x 281.5 x 56 mm
Working Environment	-10 °C ~ +55 °C / 0-90%RH

Catalog No. D1630R0

ISO9001:2008 and ISO14001:2004 Certified By

* Design and specification are subject to change without notice for continuous quality improvement.



www.drc.co.th



UKAS is a member of Register of Standards (UKRS) Ltd