



เครื่องบันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ 16 ช่อง
16CH 1.5U Network Video Recorder



Features

- ออกแบบและผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลด้วยเทคโนโลยี 4K (Ultra High Definition)
- รองรับระบบการเชื่อมต่อเข้ากับระบบแจ้งเตือนการบุกรุก ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบควบคุมการเข้าออกอาคารได้
- สามารถแสดง วัน เวลา ชื่อกล้อง สถานที่ และสถานการณ์เชื่อมต่ออุปกรณ์ บนหน้าจอของแต่ละกล้องได้
- มีฟังก์ชันสำหรับควบคุมกล้อง Pan Tilt Zoom
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- สามารถจำกัดสิทธิการใช้งานระบบของผู้ใช้งาน เช่น ดูภาพ, ควบคุม, เล่นกลับ, ถ่ายโอน และการตั้งค่า เป็นต้น
- สามารถติดตั้งกับตู้ Rack ขนาดมาตรฐาน 19 นิ้วได้
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE

Specification	
Model	DVR-200-D16A
IP Video Input	16 Channels
Recording Compression	H.264 / H.265
Recording Resolution	8Mp(3840x2160) /6Mp(3032x2008) /5Mp(2560x1920) /3Mp(2048x1536) /1080P(1920x1080) /1.3Mp(1280x1024) /720P(1280x720) &etc.
Playback Resolution	8Mp(3840x2160) /1080P(1920x1080) /1.3Mp(1280x1024) /720P(1280x720)
Record Rate	200 Mbps
Record Mode	Manual, Schedule(Regular, Motion Detect), Stop
Record Interval	1~120min (Default: 60min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec
Display Interface	1xHDMI, 1xVGA
OSD	Camera Title, Time, Video loss, Camera lock, Motion Detection, Recording
Trigger Events	Recording, PTZ, Tour, Alarm out, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips
Video Detection	Motion Detection, MD Zones: 396(22x18), Video Loss & Tempering
Search Mode	Time/Date, Alarm, Motion Detection & Exact search, Smart Search
Playback Function	Play, Pause, Stop, Rewind, Fast Play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom
Backup Mode	USB Device / Network
Hard Disk Interface	4xSATA III ports, up to 24 TB
Network Interface	2xRJ45 port (10/100/1000 Base-T)
Network Function	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IPv4/IPv6
Max. User Access	128 users
Auxiliary Interface	1xUSB2.0, 1xUSB3.0
Power Supply	100~240 VAC / 50-60Hz
Power Consumption	<11.7W (Without HDD)
Dimension	1.5U, 440 x 411.1 x 76 mm
Working Environment	-10 °C ~ +55 °C / 0~90%RH

Catalog No. D1629R0

ISO9001:2008 and ISO14001:2004 Certified By

* Design and specification are subject to change without notice for continuous quality improvement.