



เครื่องบันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ 32 ช่อง
32CH 2U Network Video Recorder



Features

- ออกแบบและผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลด้วยเทคโนโลยี 4K (Ultra High Definition)
- รองรับระบบการเชื่อมต่อเข้ากับระบบแจ้งเตือนการบุกรุก ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบควบคุมการเข้าออกอาคารได้
- สามารถแสดง วัน เวลา ชื่อกล้อง สถานที่ และสถานการณ์เชื่อมต่ออุปกรณ์ บนหน้าจอของแต่ละกล้องได้
- มีฟังก์ชันสำหรับควบคุมกล้อง Pan Tilt Zoom
- มี Logged สำหรับการจัดเก็บข้อมูล Log in, Log off, status change, Image Transmission, Video Export และการ Shutdown เครื่องเก็บไว้
- มีโปรแกรมบริหารจัดการภาพ สำหรับติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ปลายทางให้สามารถแสดงภาพจากเครื่องบันทึกภาพหลายๆ เครื่องพร้อมกัน ผ่านเครือข่าย LAN หรือ WAN ได้
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ผ่านระบบเครือข่ายได้
- สามารถจำกัดสิทธิการใช้งานระบบของผู้ใช้งาน เช่น ดูภาพ, ควบคุม, เล่นกลับ, ถ่ายโอน และการตั้งค่า เป็นต้น
- สามารถติดตั้งกับตู้ Rack ขนาดมาตรฐาน 19 นิ้วได้
- มาตรฐาน ONVIF (Open Network Video Interface Forum)
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE, FCC และ UL

Specification	
Model	DVR-300-D32A
IP Video Input	32 Channels
Recording Compression	H.264 / MJPEG
Recording Resolution	12Mp(4000x3000) /8Mp(3840x2160) /6Mp(3032x2008) /5Mp(2560x1920) /3Mp(2048x1536) /1080P(1920x1080) /1.3Mp(1280x1024) /720P(1280x720) &etc.
Playback Resolution	8Mp(3840x2160) /2Mp(1920x1080) /1.3Mp(1280x1024) /720P(1280x720)
Record Rate	256 Mbps
Record Mode	Manual, Schedule(Regular, Motion Detect, Alarm), Stop
Record Interval	1-120min (Default: 60min), Pre-record: 1-30 sec, Post-record: 10-300 sec
Display Interface	2 HDMI, 1 VGA
OSD	Camera Title, Time, Video loss, Camera lock, Motion Detection, Recording
Trigger Events	Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips
Video Detection	Motion Detection, MD Zones: 396(22x18), Video Loss & Camera Blank
Search Mode	Time/Date, Alarm, Motion Detection & Exact search, Smart Search
Playback Function	Play, Pause, Stop, Rewind, Fast Play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom
Backup Mode	USB Device / Network / Internal SATA burner / eSATA
Hard Disk Interface	8 SATA III ports, up to 48 TB
Internal HDD	Single, Raid 0/1/5/6/10/50/60
Network Interface	2 RJ45 port (10/100/1000 Base-T)
Network Function	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IPv4/IPv6
Max. User Access	128 users
Auxiliary Interface	1 eSATA, 1 RS485, 1 RS-232, 3 USB2.0, 1 USB3.0
Power Supply	110-240 VAC / 50-60Hz
Power Consumption	40W (without HDD) , 80.8W (with 8 HDD)
Dimension	2U, 482 x 450 x 91 mm
Working Environment	-10 C ~ +55 C / 10%-90%RH

Catalog No. D1257R4

ISO9001:2008 and ISO14001:2004 Certified By

* Design and specification are subject to change without notice for continuous quality improvement.